LANIER

Color ecológico, asequible y productivo

LD620C/LD625C

Innovador color A3 con alta productividad

Las empresas de hoy en día quieren incluir de forma natural el color digital como ventaja competitiva. No obstante, muchas opinan que su costo es un inconveniente. En algunos casos, el preciado espacio de la oficina y el impacto sobre el medio ambiente son también motivos de preocupación. La LD620C/LD625C es la respuesta ecológica y de alto rendimiento a esta necesidad. Hemos reunido prestaciones de color profesional y tecnología avanzada de flujos de trabajo en un único y compacto diseño. Ya puede ayudar a reducir internamente su huella de carbono con la impresión A3 de alta productividad. Y además sentir la satisfacción de ahorrarse tiempo y dinero.

- Color de alta calidad y rentable a la misma alta velocidad de 20/25 ppm que en B/N
- Multifuncionalidad: copia, impresión, escaneo y fax opcional
- Tecnología ecológica que ahorra electricidad y costos
- Las prestaciones avanzadas simplifican el flujo de trabajo para ahorrarle tiempo, espacio y dinero
- La seguridad ampliada protege sus datos y contribuye a la conformidad normativa

Soluciones avanzadas de flujo de trabajo

CONTROLE SUS GASTOS

¿A quién no le gusta el color? Si se utiliza de la manera apropiada resulta una potente herramienta de negocio. Introducir color asequible en la empresa ahorra costos de tercerización y resulta muy rentable para el negocio. Las MFP incorporan nuestra función avanzada de Asignación de Cuota que define los volúmenes de impresión de un usuario individual. Esta función le otorga un mejor control de costos y reduce el Costo Total de la Propiedad (TCO).



FLUJO DE TRABAJO DOCUMENTAL OPTIMIZADO

Capture y comparta sus documentos de forma electrónica y mejore así el flujo de trabajo y las colaboraciones. Las LD620C/LD625C se ajustan a la perfección a su flujo de trabajo digital. Imprima, copie, escanee y reciba y envíe faxes de forma sencilla mediante estas máquinas; puede escanear directamente a email, carpetas de red, tarjetas SD y memoria flash.

PIENSE EN VERDE TAMBIÉN EN EL TRABAJO

Hemos diseñado las LD620C/LD625C para que las empresas que piensan en verde lo tengan más fácil. La unidad dúplex estándar ahorra papel y electricidad. Le ayudamos a reducir la huella de carbono con nuestro exclusivo tóner PxP y nuestras tecnologías QSU de ahorro de energía, las cuales otorgan a nuestras MFP uno de los valores TEC (Consumo Típico de Energía) más bajos de su clase. Esto le ayudará a reducir todavía más las emisiones de CO_2 y los costos operativos, del mismo modo que supone un gran refuerzo para sus estrategias ecológicas y rendimiento del negocio.

SIMPLIFIQUE TAREAS COTIDIANAS

Las LD620C/LD625C facilitan el trabajo en la empresa y le ayudan a reducir el número de llamadas a soporte de IT. Nuestra exclusiva y flexible interfaz de usuario le permite personalizar íconos y simplificar el modo en que utiliza estas MFP. Puede guardar perfiles para los trabajos más frecuentes y utilizar widgets App2Me para mejorar su flujo de trabajo. Encontrará incluso una práctica bandeja interna opcional para la impresión de sobres. De este modo, le será más sencillo personalizar su flujo de trabajo e imprimir a su manera.

LD620C/LD625C

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DEL FLUJO DE TRABAJO

Disfrute de un rendimiento que sigue el ritmo de su negocio. Avance trabajo de forma más rápida gracias a la recuperación en sólo 10 segundos y la velocidad de impresión de hasta 25ppm. Eleve todavía más la productividad con primeras copias de B/N en sólo 7 segundos.

AUMENTE LA SEGURIDAD

La información confidencial estará protegida por las potentes funciones de seguridad de nuestras MFP. La Unidad de Cifrado de Disco Duro estándar codifica los datos generados a medida que se escriben en las unidades de disco duro. Además, con la unidad Data Overwrite Security incorporada, puede sobrescribir los datos almacenados y temporales para protegerlos. Los paquetes de seguridad opcional como Seguridad de Datos de Copia, Autenticación por Tarjeta y Desbloqueo de Impresión Segura, también están disponibles.

AHORRE ESPACIO DE TRABAJO

Nuestras compactas MFP engloban su avanzada tecnología en una superficie notablemente reducida. Encajan con toda discreción en ubicaciones prácticas, de modo que pueda acceder con facilidad a las funciones básicas. Incluso la Unidad de Perforación, la Bandeja para Sobres y el Finalizador de 500 hojas opcional son internos. No hay nada que comprometa su compacto diseño.

PRODUZCA UN IMPACTO DURADERO

El color hace que su empresa destaque. Atraiga la atención y cause una gran impresión con imágenes nítidas de 1.200dpi en formatos de hasta A3. Además, obténgalas en colores vívidos a la misma alta velocidad que en B/N. Cree todo tipo de informes, boletines y correos comerciales en una amplia gama de soportes. Escoja entre papel de gramaje bajo o alto y tamaños entre A3 y A6. Imprima sin esfuerzos en papel brillante y cuché o tarjetas.

LD620C/LD625C

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema de transferencia electroestática en seco
Velocidad de copia:	A todo color: 20/25 copias por minuto (A4/Carta) B/N: 20/25 copias por minuto (A4/Carta)
Resolución:	600 dpi
Copia múltiple:	Hasta 999
Tiempo de calentamiento:	Menos de 22 segundos [1]
Velocidad de primera impresión:	A todo color: Menos de 9,2 segundos B/N: Menos de 6,3 segundos
Zoom:	25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria:	Estándar: 1,5 GB + Unidad de disco duro de 160 GB
Capacidad entrada papel:	Estándar: 2 bandejas de papel de 250 hojas bandeja bypass de 100 hojas Máximo: 1.600 hojas Máximo: 650 hojas
Tamaño papel:	A6 - A3 / A6 – Doble-Carta
Gramaje papel:	Bandeja de papel 1: 60 - 256 g/m² Bandeja de papel 2: 60 - 169 g/m² Bandeja bypass: 52 - 256 g/m² Bandeja dúplex: 60 - 105 g/m²
Dimensiones (An x La x Al):	587 x 676 x 845 mm (con ARDF)
Peso:	Menos de 100 kg (con ARDF)
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	Operación: Máximo 1,680 kW Modo apagado auto: 1,1 W

IMPRESORA

Velocidad de impresión:	A todo color: 20/25 impresiones por minuto (A4/Carta) B/N: 20/25 impresiones por minuto (A4/Carta)
Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6 (XL) Opcional: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS
Resolución:	1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: Interfaz host USB, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Opcional: IEEE 1284/ ECP, LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a, b, g), Ranura USB2.0/SD, Ethernet 1000Base-T
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Sistemas compatibles:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 o posterior, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/ 9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 o posterior, SAP® R/3® 3.x o posterior, mySAP ERP2004 o posterior, Gateway NDPS, IBM iSeries, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	B/N: 44 imágenes por minuto (A4/LET LEF) A todo color: 44 imágenes por minuto (A4/LET LEF)
Resolución:	Máximo 600 dpi
Formato del original:	A5 - A3 / Medio-Carta - Doble-Carta
Formatos de salida:	PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión
Controladores incluidos:	Red, TWAIN
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, POP3
Direcciones de destino de Escaneo a e-mail:	Máximo 500 por trabajo
Direcciones de destino almacenadas:	Máximo 2.000
Libreta de direcciones:	A través de LDAP o localmente en Disco duro
Escaneo a carpeta:	SMB, FTP, NCP
Destino:	Máximo 50 carpetas por trabajo

SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de módem:	Máximo 33,6 Kbps
Resolución:	Estándar/detalle: 200 x 100 - 200 dpi Máximo: 400 x 400 dpi (opcional)
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:	36 hojas por minuto
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Sí

OTRAS OPCIONES

Paper Feed Unit PB3070 (1 x 500 Sheets), Paper Feed Unit Type PB3030 (2 x 500 Sheets), Caster Table Type B, FAC43 Cabinet, 1 Bin Tray BN3060, Side Tray Type C2550, Internal Shift Tray SH3030, Internal Finisher Type C2550, Punch Unit PU3010NA, Envelope Feeder EF3010, PostScript 3 Unit Type C2551, IEEE1284 Parallel Interface Board Type A, IEEE802.11a/b/g Wireless Interface Type J , Gigabit Ethernet Board Type B, USB 2.0/SD Slot Type G, File Format Converter Type E, Camera Direct Print Card Type I, Fax Option Type C2551, Handset Type 1018, 32MB Memory Unit Type B, Data Overwrite Security Unit Type I, Key Counter Bracket Type H, Card Reader Bracket Type C5501, Counter Interface Unit Type A, ADF Handle Type B.

[1] El tiempo de calentamiento y el consumo eléctrico pueden variar en función de las condiciones y el entorno de la máquina

Lanier ha diseñado estos productos con el objetivo de que cumplan con las directrices EC ENERGY STAR de eficiencia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Lanier.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2011 Lanier. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Lanier.

LANIER

www.lanier.com