

Innovación



...simplificada

Desarrollado por Kyocera.
Inspirado en Usted.



Con Acabador para 500 hojas y Bandeja de Papel Opcional 500 x 2 para lograr una cantidad máxima de papel de 1.600 hojas.



Configuración de copiado/impresión que brinda flexibilidad para utilizar papel tamaño media carta/doble carta.



Contenedor de tóner fácil de reemplazar con un rendimiento máximo de 15.000 páginas.



Imprima y escanee con comodidad a cualquier dispositivo USB desde el panel con pantalla táctil en formatos de archivo PDF, JPG, TIFF y XPS.

Especificaciones Básicas

Configuración	Multifuncionales Blanco y Negro - Estándar Impresora en Red, Copiadora y Escáner a Color, Fax/ Fax en Red Opcional
Páginas por Minuto	TASKalfa 305: 30 ppm (Carta); 15 ppm (Legal); 15 ppm (Doble Carta) TASKalfa 255/255b: 25 ppm (Carta); 12 ppm (Legal); 12 ppm (Doble Carta)
Tiempo de Calentamiento	20 segundos o menos (Encendido)
Salida de la Primera Impresión	Copiado: 7.8 segundos o menos; Impresión: 8 segundos o menos
Pantalla del Panel de Control:	Pantalla Táctil de 11 cm
Resolución	Impresión/ Copiado: 600 x 600 dpi; Escaneo: 600 x 600 dpi
Memoria	512 MB de memoria RAM Estándar expandible a 1,536 MB (1,5 GB)
Dúplex	Impresión Dúplex Estándar compatible con Media Carta hasta Doble Carta, 60 – 163 g/m ²
Requisitos Eléctricos	120 V, 60 Hz, 10,9 A 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Dimensiones/ Peso	255: 590 x 590 x 694 mm / 52,2 kg, 255b: 590 x 590 x 586,5 mm / 46,5 kg, 305: 590 x 590 x 694 mm / 52,2 kg
Volumen Mensual Máximo	TASKalfa 305: 100,000 páginas por mes TASKalfa 255/255b: 80,000 páginas por mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandeja para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito (MPT) para 100 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales	Bandeja de Papel para 500 Hojas x 2 (PF-471); Bandeja de Papel para 500 Hojas + Gabinete (PF-470)
Capacidad de Papel	Estándar: 600 Hojas; Máximo de 1.600 Hojas
Tamaño de Papel	5,5" x 8,5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 – 163 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 49 – 256 g/m ²
Tipos de Papel	Bandejas de Hojas: Papel común, Papel reciclado; Bandeja Multipropósito: Papel común, Papel reciclado, Papel fino, Papel grueso, Papel para cubiertas, Papel de tarjetas, Sobres

Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 464, 800 MHz
PDL/ Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL y 5e), KPDL3 (PS3), XPS
Resolución de Impresión	600 x 600 dpi, Modo Fast1200 (1.800 x 600)
Fuentes	144 KPDL (136 PS3 y 8 Vista), 101 Fuentes PCL
Compatibilidad con SO Windows®	Windows XP / 2003 / Vista / 2008/7
Compatibilidad con SO Mac	SO 10.x
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR)
Interfaces	Estándar: 10/100/1000BaseTX; Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad, Puerto de Host USB (2), Ranuras de Expansión (2) Opcional: 10/100/1000BaseTX (para función doble de la Tarjeta de Red)
Impresión en Red y Protocolos Admitidos	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SMNPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x. Compatible con IPv4 y IPv6.
Drivers/ Definiciones de Impresión PostScript (PPD)	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX
Utilitarios	KMnet Admin, KMnet Viewer, PDF Direct Print, Monitoreo de Estado

Especificaciones de Escaneo

Tipo de Escaneo	Escáner Color y Blanco y Negro
Velocidad de Escaneo	200 y 300 dpi Blanco y Negro - 40 IPM, Color - 20 IPM; 400 y 600 dpi Blanco y Negro - 20 IPM, Color - 10 IPM
Resoluciones de Escaneo	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de Archivo	Blanco y Negro: PDF, TIFF Color: PDF, TIFF, JPEG, XPS
Conectividad/ Protocolos Admitidos	10/100/1000BaseTX/TCP/IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a E-mail, Escaneo a Carpeta (protocolo SMB), Escaneo a FTP y Escaneo a USB
Prestaciones de Escaneo	Escaneo Dúplex, Escaneo Continuo, Separación de Archivos, Escaneo de Distintos Tamaños, Selección del Color, Ingreso de Nombre de Archivo, Aviso de Finalización de Trabajos

Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto/ Foto, Auto, Manual, Documento Impreso, Mapeo
Copia Continua	1-999/ Autoreinicializable a 1
Otras Prestaciones	Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Desplazamiento de Margen, Originales de Distintos Tamaños, EcoPrint, Inversión de Imagen, Compaginación Electrónica, Copia Dividida, Interrupción de Trabajos, Favoritos, Accesos Directos, Aviso de Finalización de Trabajo
Administración de Trabajos	100 Códigos de Secciones Departamentales; 20 Validaciones de Usuarios Personalizables
Ampliación/ Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Incrementos del 1% hasta 25 - 400%
Casillero de Documentos	Casillero de Documentos para impresión Privada basada en RAM, Casillero de Memoria Extraíble para Imprimir desde/ Escanear a USB

Especificaciones de Fax

Compatibilidad	ITU-T Grupo 3
Velocidad de Transmisión/ Módem	Menos de 3 segundos por página / 33.6 Kbps
Selección de Transmisión por Fax	Normal/Fina/Ultra Fina/Súper Fina
Memoria del Fax	9.5 MB Estándar
Capacidad de la Memoria del Fax	Hasta 700 páginas
Recepción de Fax en Red	Compatible con Recepción de Carpeta (protocolo SMB)
Funciones del Fax	Transmisión/ Recepción Dúplex, Acceso Doble, 100 Discados "A Un Toque", 50 Discados de Grupo, Broadcast, Bloqueo de Fax (25 Números), Informes de Fax, Casillero de Fax (Casilleros de Polling y Subdirecciones)

Procesador de documentos (TASKalfa 305/255 únicamente)

Tipo/ Capacidad	Procesador de Documentos Reversible Estándar (RADF)/ 50 Hojas
Velocidad de Escaneo de Copia	Hasta 20 Originales por Minuto
Originales Admitidos	5,5" x 8,5" - 11" x 17" (Media Carta - Doble Carta) / 49 – 163 g/m ² (Simple Faz), 53 – 120 g/m ² (Doble Faz)
Acabador para 500 Hojas Opcional	Acabador DF-470
Capacidad de Apilamiento/ Engrapado	Apilado: 500 Hojas/ Engrapado 50 Hojas (Carta), 30 Hojas (Legal/Doble Carta)
Tamaño de Papel	Carta, Legal, Doble Carta
Densidad del Papel	53 – 253 g/m ²
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones

Insumos

Tóner	15,000 páginas* (tóner inicial para 3,000 páginas)
Caja de Desperdicios del Tóner	7,500 páginas
Kit de Mantenimiento	MK-470 300,000 hojas

Otras Opciones

AK-470 (Unidad de Puente para Acabador), Tarjeta de Red IB-50 Gigabit (Tarjeta de Red Dual), Kit de Autenticación de Tarjetas (B), Sujetador del Lector de Tarjetas (B), Memoria Expandible a 128 MB / 512 MB / 1 GB, Gabinete, Elevador y Soporte

* De conformidad con la norma ISO 19752

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad www.kyoceramita.com. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2011 Kyocera Mita America, Inc.