

# CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD IMPECABLES PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DE IMPRESIÓN DE HOJA CORTADA

Evoluciona la producción de impresión gracias a unas velocidades de impresión revolucionarias, una gestión versátil de los soportes y una calidad excepcional



- Potencie la productividad de su empresa con altas velocidades de impresión de hasta 90 ppm\* en un motor compacto y fiable
- El escaneo también es más eficaz: ahora se pueden escanear hasta 300 hojas a doble cara de una pasada mediante el DADF (alimentador automático de documentos a doble cara) con velocidades máximas de 230 ipm (en blanco y negro) y 150 ipm (en color)
- Diversifique su carga de trabajo con una gestión de soportes flexible. La serie imagePRESS C910 admite ahora papeles de hasta 350 g/m<sup>2</sup> y puede imprimir carteles de hasta 1300 mm de longitud (a una cara)
- Amplíe sus aplicaciones empresariales y produzca folletos A4 plegados, portadas de libros, folletos de tres o cuatro pliegues, así como carteles, postales, correo directo personalizado y tarjetas de visita
- Ponga la calidad a la vanguardia de la producción. Una pantalla predeterminada de 190 puntos reduce el efecto granulado para obtener impresiones más nítidas con caracteres más claros y una reducción del efecto muaré
- Perfeccione su línea de producción con una solución integral. Combine una prensa de producción de la serie imagePRESS C910 con herramientas de acabado que incluyen una unidad de encuadernación en línea con anillas, un apilador multifunción y unidades de acabado de terceros gracias al nuevo puente de unidades de acabado y al adaptador DFD
- Mantenga una producción fluida con un manejo fiable del papel. El nuevo y potente apilador puede contener hasta 250 hojas, mientras que el lector de imágenes en color DADF detecta ahora la alimentación de varias hojas mediante la detección de la capa de aire entre las hojas recogidas de la pila original
- Lleve el rendimiento más allá con 3 opciones de flujo de trabajo diferentes: EFI, PRISMAsync, Canon PCL y PS

\*Velocidades de impresión de hasta 90 ppm con el modelo C910.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imagePRESS C910

ESPECIFICACIONES GENERALES	C910	C810	C710	Dimensiones (An. x Pr. x AL.)	1952* x 934 x 1433 mm** (An. x Pr. x AL.) *Incluye panel de control opcional y bandeja de copia R2 **Incluye panel de control reclinado G1 (si el panel de control A5 y el indicador luminoso para el usuario D1 están conectados, la altura total es de 1712 mm) 1952 (An.) x 1524 (Pr.) mm
<b>Velocidad de impresión</b>	hasta 90 ppm	hasta 80 ppm	hasta 70 ppm	<b>Dimensiones de instalación mínimas (An. x Pr.)</b>	
<b>Volumen mensual recomendado</b>	De 40 000 a 167 000 páginas (A4)	De 30 000 a 167 000 páginas (A4)	De 30 000 a 125 000 páginas (A4)	<b>Peso</b>	Aprox. 316 kg *Incluye ADF
<b>Volumen mensual máximo</b>	Hasta 500 000 páginas (A4)	Hasta 400 000 páginas (A4)	Hasta 350 000 páginas (A4)	<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: de 20 a 27 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 15 al 60 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Tolerancia de registro</b>	Cara/dorso: 1,0 mm o menos			<b>Fuente de alimentación</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2 de 16A *Toda Europa 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2 de 13A *Reino Unido
<b>Método de impresión</b>	Impresión láser en color			<b>Consumo eléctrico</b>	Máximo: aprox. 1560 W (en la fuente de alimentación) + 2500 W (en la unidad de fusión) Plug In-Modo desactivado: aprox. 1 Wh Modo de suspensión: aprox. 1,5 Wh Valor de consumo eléctrico típico (TEC): 10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810), 8,9 kWh (imagePRESS C710)
<b>Resolución de impresión</b>	2400 x 2400 ppp, 256 gradaciones			<b>Niveles de ruido</b>	Nivel de ruido: En funcionamiento: 77 dB o menos (imagePRESS C910), 76,3 dB o menos (imagePRESS C810), 75,5 dB o menos (imagePRESS C710) En espera: 58 dB o menos (imagePRESS C910/C810/C710)
<b>Capacidad de papel</b>	Estándar: 3 cassettes de 550 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Opciones: Bandeja multifunción C1: 250* hojas (*1 hoja, en el caso de hojas largas) Depósito POD Lite C1: 1 depósito lateral de 3500 hojas (A4/A3/SRA3) Depósito POD Lite XL-A1: 1 depósito de papel lateral de 3500 hojas (A4/A3/SRA3), 1 de 1000 hojas con una longitud > 487,7 mm Depósito de papel de varios cassetes C1: 1 de 6000 hojas (3 de 2000 hojas: A4/A3/SRA3)			<b>ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN FIERY</b>	Opcional imagePRESS Server H350 (Servidor externo basado en Fiery) imagePRESS server G250 (Servidor incorporado basado en Fiery) PCL5/6 (compatibilidad de utilidad y driver: solo para el intérprete PCL/Incorporado disponible en el servidor Fiery externo) Adobe PostScript de nivel 4
<b>Capacidad máxima de entrada de papel</b>	7650 hojas (A4/A3 80 g/m <sup>2</sup> )			<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
<b>Capacidad máxima de salida de papel</b>	11 200 hojas (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )			<b>Resolución</b>	Servidor externo basado en Fiery: 8 GB (2 x 4 GB) Servidor incorporado basado en Fiery: 1 de 4 GB
<b>Tipos de papel admitidos</b>	Cassettes: Papel fino, papel normal, papel reciclado, papel de color, papel grueso, papel preperforado, Bond, papel con membrete*, transparencia, sobres** Bandeja multipropósito: Papel fino, papel normal, papel reciclado, papel de color, papel grueso, papel revestido, papel preperforado, papel ficha, Bond, transparencia, etiqueta, sobres, membrete Depósitos de papel opcionales: Papel fino, papel normal, papel reciclado, papel de color, papel grueso, papel preperforado, papel revestido, papel con textura, Bond, transparente, etiqueta, membrete, papel pautado, sobres** *Necesita el complemento de alimentación de separadores **Requiere el complemento de alimentación de sobres			<b>Memoria</b>	Servidor externo basado en Fiery: SATA 1 TB Servidor incorporado basado en Fiery: SATA 500 GB Servidor externo basado en Fiery: hasta 3,6 GHz (Intel Core i5-6500) Servidor incorporado basado en Fiery: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400)
<b>Tamaños de papel soportados</b>	Casete de papel 1/2/3 Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13" x 19") Tamaño libre: de 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Bandeja multifunción: C1 Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13" x 19") Tamaño libre: de 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Hoja larga: de 210 x 487,8 mm a 330,2 x 1300 mm Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Requiere la bandeja para hojas largas B1 y la bandeja de alineación de desvío de pila D1 Depósito POD Lite C1 Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Tamaño libre: de 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Depósito POD Lite XL-A1 Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Tamaño libre: de 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Hoja larga: de 210 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Depósito de papel de varios cassetes C1 Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Tamaño libre: de 139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm Sobre: ISO-C5			<b>Unidad de disco duro</b>	Servidor externo basado en Fiery: hasta 3,6 GHz (Intel Core i5-6500) Servidor incorporado basado en Fiery: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400)
<b>Gramajes de papel admitidos</b>	Cassetes: de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja multifunción/depósitos opcionales de papel: de 52 a 350 g/m <sup>2</sup> Doble cara: de 52 a 350 g/m <sup>2</sup>			<b>Velocidad de procesador</b>	138 fuentes Adobe PS, 113 fuentes PCL, 32 códigos de barras Windows* 7/Windows* 8.1/Windows* 10/Windows* Server 2008 R2/Windows* Server 2012 R2/Windows* Server 2016/Mac OS X(10.11-10.14)
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Aprox. 360 segundos			<b>Fuente</b>	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, conector DVI (solo para H350), conector para puerto de visualización (solo para H350)
<b>Tipo de interfaz</b>	USB 2.0 de alta velocidad Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T Estándar: 1 host USB *1 adicional en el lateral izquierdo del panel de operación PRISMAsync			<b>Sistemas operativos compatibles</b>	TCP/IP, AppleTalk (compatible solo con el programa de descarga de fuentes), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (compatibilidad mínima para conseguir la certificación WHQL) Impose y Compose, GA, Package Premium Edition (para H350), paquete de productividad (para G250), kit de disco duro extraíble (para H350)
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP* (LPD/Puerto 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, encuadernadora), AppleTalk *Compatibilidad con IPv4/IPv6			<b>Interfaz</b>	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, conector DVI (solo para H350), conector para puerto de visualización (solo para H350)
<b>Velocidad de procesador</b>	1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)			<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP, AppleTalk (compatible solo con el programa de descarga de fuentes), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (compatibilidad mínima para conseguir la certificación WHQL) Impose y Compose, GA, Package Premium Edition (para H350), paquete de productividad (para G250), kit de disco duro extraíble (para H350)
<b>Memoria</b>	1,5 GB (SOC 2 GB)			<b>Accesorios EFI (opcional)</b>	Impose y Compose, GA, Package Premium Edition (para H350), paquete de productividad (para G250), kit de disco duro extraíble (para H350)
<b>Unidad de disco duro</b>	Disco duro estándar de 1 TB			<b>ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR PRISMA SYNC</b>	Opcional Serie PRISMAsync iPR C910 PostScript L3, APPE 51 / PDF 2.0, IPDS (transaccional), PCL/PJL (transaccional) PS/PDF: 600 x 600 ppp o 1200 x 1200 ppp, PCL transaccional: 600 x 600 ppp, IPDS transaccional: 600 x 600 ppp
<b>Panel de control (para EFI, Canon PS/PCL)</b>	Panel de control reclinado G1: pantalla táctil TFT en color SVGA reclinada con retroiluminación LED de 26,4 cm (10,4")			<b>Memoria</b>	1 DDR4-2400 de 8 GB, 8 GB en total 1 SATA III de 500 GB de 2,5", 7200 rpm 1 SATA III de 1 TB de 3,5", 7200 rpm
<b>Panel de control (para PRISMAsync)</b>	Panel de control A5: pantalla táctil de 15"			<b>Unidad de disco duro</b>	Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake de 8.ª generación) de 3,00 a 4,10 GHz

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imagePRESS C910

## ESPECIFICACIONES DE ESCANEAO

<b>Nombre</b>	Lector de imágenes en color a doble cara M1
<b>Descripción</b>	Unidad opcional de escáner plano en color y alimentador automático de documentos a doble cara de 300 hojas (Escaneo a doble cara en una sola pasada)
<b>Tipo</b>	Escáner plano en color y alimentador automático de documentos a doble cara en un solo paso
<b>Tamaños de papel soportados</b>	A3, A4, A4R, A5, A5R, tamaños libres (An. x L.): Anchura mínima 139,7 x 128 mm, máx. 432 x 304,8 mm
<b>Gramajes soportados (BN/CL)</b>	Escaneado a una cara (blanco y negro/color): de 38 a 220 g/m <sup>2</sup> / de 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Escaneado a doble cara (blanco y negro/color): de 50 a 220 g/m <sup>2</sup> / de 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Resolución de escaneo</b>	Copia: 600 x 600 ppp Envío: 600 ppp x 600 ppp, 300 ppp x 300 ppp
<b>Escaneo a doble cara</b>	De doble cara a doble cara (automática)
<b>Velocidad de escaneo</b>	A una cara (A4, 300 ppp): (BN/CL) 120/120 ipm A doble cara (A4, 300 ppp): (BN/CL) 230/150 ipm A una cara (A4, 600 ppp): (BN/CL) 120/70 ipm A doble cara (A4, 600 ppp): (BN/CL) 150/85 ipm

## ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

<b>Opcional/estándar</b>	Estándar para todos los modelos (requiere lector de imágenes a doble cara M1)
<b>Resolución de envío</b>	100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp 200 x 400 ppp, 400 x 200 ppp, 400 ppp, 600 ppp
<b>Destinos</b>	Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV, Google Docs con aplicación MEAP Cloud Connect para IR-ADV
<b>Libreta de direcciones/ Marcaciones abreviadas</b>	LDAP (1000)/Local (máx. 500)
<b>Formatos de archivo</b>	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS de alta compresión, PDF/A-1b, búsqueda en PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Funciones de envío avanzadas</b>	Conjunto universal de características avanzadas de envío H1 (opcional): cree PDF de esbozo (Trace & Smooth), PDF con extensiones de Adobe Reader (búsqueda en PDF/XPS de serie). Conjunto universal de características de seguridad de envío D1 (opcional): envíe PDF cifrados y añada la firma digital del dispositivo a los archivos PDF/XPS. Conjunto universal de firma digital de usuario para envío C1 (opcional): añada la firma digital del usuario a los archivos PDF/XPS.

## ESPECIFICACIONES DE COPIA

<b>Tiempo de salida de la primera copia (blanco y negro/color)</b>	Color: aprox. 7,7 segundos BN: aprox. 6,9 segundos
<b>Resolución de copia</b>	Lectura: 600 ppp x 600 ppp Impresión: 2400 x 2400 ppp
<b>Copia múltiple</b>	Hasta 9999 copias
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom: 25-400 % en incrementos de 1 % Relación de zoom fija: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200 %, 400 %

## ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS DE ENTRADA

<b>Depósito POD Lite C1</b>	Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13" x 19") Tamaño libre: de 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m <sup>2</sup> Capacidad de papel: 3500 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 4000 hojas (64 g/m <sup>2</sup> ) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 717 x 686 x 574 mm Peso: aprox. 76 kg
<b>Depósito POD Lite XL-A1</b>	Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13" x 19") Tamaño libre: de 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Hoja larga: de 210 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramaje del papel: (Longitud de hasta 487,7 mm) de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> (Longitud de más de 487,7 mm y hasta 762 mm) de 64 a 300 g/m <sup>2</sup> Capacidad de papel: (Longitud de hasta 487,7 mm) 3500 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ), 4000 hojas (64 g/m <sup>2</sup> ) (Longitud de más de 487,7 mm y hasta 762 mm), 1000 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 1105 x 686 x 574 mm Peso: aprox. 113 kg
<b>Depósito de papel de varios casetes C1</b>	Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13" x 19") Tamaño libre: de 139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm Sobre: ISO-C5 Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m <sup>2</sup> Capacidad de papel: 3 x 2000 hojas, 6000 hojas en total (80 g/m <sup>2</sup> )/3 x 2200 hojas, 6600 hojas en total (64 g/m <sup>2</sup> ) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 950 x 797 x 1040 mm Peso: aprox. 155 kg
<b>Bandeja multifunción C1</b>	Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13" x 19") Tamaño libre: de 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Hoja larga: de 210 x 487,8 mm a 330,2 x 1300 mm Sobres: n.º 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Requiere la bandeja para hojas largas B1 y la bandeja de alineación de desvío de pila D1 Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m <sup>2</sup> Capacidad de papel: 250 hojas (80 o 64 g/m <sup>2</sup> ), 1 hoja (hoja larga) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 749 x 528 x 402 mm *Con la bandeja de alineación de desvío de pila D1 y la bandeja larga para hojas B1 Peso*: aprox. 9,5 kg *Con la bandeja de alineación de desvío de pila D1 y la bandeja larga para hojas B1

## SALIDA

### ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS Unidad de acabado grapadora W1 PRO

Capacidad de la bandeja superior (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1000 hojas (52-300 g/m<sup>2</sup>) / 200 hojas (301-350 g/m<sup>2</sup>)  
Hojas largas (más de 487,7 mm y hasta 762 mm de longitud) 100 hojas (52-79 g/m<sup>2</sup>) / 50 hojas (80-150 g/m<sup>2</sup>) / 25 hojas (151-300 g/m<sup>2</sup>) / 20 hojas (301-350 g/m<sup>2</sup>)  
Capacidad de la bandeja inferior (B): A4 4000 hojas (52-80 g/m<sup>2</sup>) / 3000 hojas (80,1-300 g/m<sup>2</sup>), A4R 2000 hojas (52-300 g/m<sup>2</sup>), A3 1500 hojas (52-300 g/m<sup>2</sup>), SRA3 1000 hojas (301-350 g/m<sup>2</sup>), Cualquier tamaño 200 hojas (301-350 g/m<sup>2</sup>)  
Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m<sup>2</sup>  
Posición de grapado: esquina, doble  
Capacidad de grapado: A4: 100 hojas, A3/A4R: 50 hojas  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 800 x 792 x 1239 mm (con una bandeja para hojas largas: 1136 x 792 x 1239 mm)  
Peso: aprox. 130 kg  
Alimentación: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

### Unidad de acabado de cuadernillos W1 PRO

Capacidad de la bandeja / Gramaje del papel / Posición de grapado / Capacidad de grapado: la misma que la unidad de acabado grapadora W1 PRO  
Tamaño del papel de encuadernado de cuadernillos: A3, A4R, SRA3, 13"x19", tamaño libre (de 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm)  
Gramaje del papel de encuadernado de cuadernillos: hoja de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>, portada de 64 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de grapado de encuadernado de cuadernillos: 25 hojas (de 52 a 80 g/m<sup>2</sup>, incluida la portada)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 800 x 792 x 1239 mm (con una bandeja para hojas largas: 1136 x 792 x 1239 mm)  
Peso: aprox. 180 kg  
Alimentación: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

### Unidad de perforación BT1/BU1

Requiere una unidad de acabado de cuadernillos W1 PRO o Unidad de acabado grapadora W1 PRO  
Tipo de agujero perforado: BT: 2 y 4 agujeros (FRN) seleccionables, BU1: 4 agujeros (SWE)  
Gramaje del papel perforado: de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Tamaño del papel perforado: 2 agujeros: A3, A4, A4R  
Tamaño libre (de 182 x 182 mm a 297 x 432 mm, excepto de 203 x 257 mm a 297 x 270 mm)  
4 agujeros: A3, A4, tamaño libre (de 257 x 182 mm a 297 x 432 mm)  
Tamaño del papel: todos los tamaños disponibles en el motor de marcación  
Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de salida: 250 hojas en impresión a una cara/ a doble cara, 100 hojas de una longitud superior a 487,7 mm (se requiere bandeja para hojas largas)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 422 x 382 x 175 mm  
Peso: aprox. 1,2 kg

### Bandeja de copia R2

Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13x19", tamaño libre (de 140 x 182 mm a 330,2 x 1300 mm)  
Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de salida: Apilador de documentos: 6000 hojas (80 g/m<sup>2</sup>) en dos pilas de 3000 hojas cada una  
Bandeja superior: 200 hojas (80 g/m<sup>2</sup>, de 140 x 182 mm a 330,2 x 762 mm), 100 hojas (de 210 x 762,1 mm a 330,2 x 1300 mm)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 899 x 745 x 1040 mm  
Peso: aprox. 120 kg  
Alimentación: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

### Apilador de alta capacidad H1

Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13x19", tamaño libre (de 140 x 182 mm a 330,2 x 1300 mm)  
Gramaje de papel: de 52 a 350 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de salida: Apilador de documentos: 6000 hojas (80 g/m<sup>2</sup>) en dos pilas de 3000 hojas cada una  
Bandeja superior: 200 hojas (80 g/m<sup>2</sup>, de 140 x 182 mm a 330,2 x 762 mm), 100 hojas (de 210 x 762,1 mm a 330,2 x 1300 mm)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 899 x 745 x 1040 mm  
Peso: aprox. 120 kg  
Alimentación: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

### Encuadernadora Perfect Binder E1

Tamaño del cuadernillo: de 203 x 138 mm a 297 x 216 mm  
Grosor de folleto: hasta 25 mm  
Rango de corte: superior/inferior: de 6,5 a 39,5 mm en cada borde, borde exterior: de 6,5 a 49,5 mm  
Cuerpo del libro: Tamaños: A4, SRA4, tamaño libre (de 257 x 182 mm a 320 x 228,6 mm)  
Gramaje del papel y número de hojas: Papel fino (52-63 g/m<sup>2</sup>): 30-200 hojas  
Papel normal (64-80 g/m<sup>2</sup>): 10-200 hojas  
Papel normal (81-90 g/m<sup>2</sup>): 10-150 hojas  
Papel grueso (91-105 g/m<sup>2</sup>): 10-150 hojas  
Papel grueso (106-163 g/m<sup>2</sup>): hasta 10 hojas como hoja de inserción o hasta 25 mm de grosor de agrupación  
Portada: Número de hojas: 1 hoja  
Tamaños: A3, SRA3, tamaño libre (de 257 x 364 mm a 330,2 x 487,7 mm)  
Gramaje del papel: de 90 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de la bandeja: aprox. 127 mm o aprox.1000 hojas de papel en total  
Dimensiones: 922 x 791 x 1300 mm  
Peso aprox. 308 kg  
Alimentación: 220-240 V, 50-60 Hz, 3,0 A  
Número de bandejas: 2 bandejas  
Tamaño del papel: A3, A4, A4R, SRA3, 13x19"  
Tamaño libre (de 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm)  
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de papel: 200 hojas x 2 bandejas (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 336 mm (746 mm con la bandeja) x 795 mm x 1407 mm  
Peso: aprox. 61 kg  
Alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A



## Plegador J1

<Plegado en zigzag> tamaño del papel: A3, A4R, gramaje del papel: de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>, capacidad de salida: igual que la unidad de grapado/acabado de cuadernillos W1 PRO  
<Plegado en C> tamaño del papel: A4R, gramaje del papel: de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>, capacidad de salida: 40 hojas (81,4 g/m<sup>2</sup>)  
<Plegado en Z en acordeón> tamaño del papel: A4R, gramaje del papel: de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>, capacidad de salida: 40 hojas (81,4 g/m<sup>2</sup>)  
<Doble paralelo> tamaño del papel: A4R, gramaje del papel: de 52 a 90 g/m<sup>2</sup>, capacidad de salida: 25 hojas (81,4 g/m<sup>2</sup>)  
<Plegado por la mitad> tamaño del papel: A4R, gramaje del papel: de 52 a 105 g/m<sup>2</sup>, capacidad de salida: igual que la unidad de grapado/acabado de cuadernillos W1 PRO  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 336 x 793 x 1190 mm  
Peso: aprox. 71 kg

## Recortador de cuadernillos F1

Requiere una unidad de acabado de cuadernillos W1 PRO  
Ancho de corte: de 2 a 28 mm  
Grosor de corte: hasta 50 hojas (con portada)  
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de la bandeja de chips: aprox. 5000 hojas (ancho de recorte de 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 2095 (incluidas articulación, cinta transportadora y bandeja de salida) x 790 x 1040 mm  
Peso: aprox. 178 kg  
(con cinta transportadora y bandeja de salida)

## Unidad de corte de cuadernillos de dos cuchillas C1

Requiere recortador de cuadernillos F1  
Ancho de corte: de 2 a 15 mm  
Grosor de corte: hasta 50 hojas (con portada)  
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m<sup>2</sup> (recorte de 60 a 300 g/m<sup>2</sup>)  
Capacidad de la bandeja de chips: aprox. 1500 hojas (ancho de recorte de 15 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 2312 (con el recortador de cuadernillos) x 790 x 1040 mm  
Peso: aprox. 145 kg  
Alimentación: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

## Unidad taladradora profesional multifunción B1

Gramaje del papel:  
<Perforado> 75-300 g/m<sup>2</sup> (papel normal), 118-300 g/m<sup>2</sup> (papel revestido)  
<Plegado> 157-300 g/m<sup>2</sup>; (papel normal/papel revestido)  
<Agujereado> 75-350 g/m<sup>2</sup> (papel normal), 118-350 g/m<sup>2</sup> (papel revestido)  
Tamaño del papel:  
<Agujereado> de 100 x 148 mm a 330,2 x 1300 mm  
<Perforado> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R  
<Plegado> SRA3, A3, A4R, 13"x19", 13"x19,2"  
Herramientas de perforado:  
Con plástico 21 agujeros, doble vuelta 23 agujeros (redondo/cuadrado), doble vuelta 34 agujeros (redondo/cuadrado), espiral en color 47 agujeros, encuadernación velo 12 agujeros, perforador de hojas sueltas 4 agujeros, perforador de hojas sueltas 2 agujeros, hojas sueltas 4 agujeros (sueco), hojas sueltas 3 agujeros, plegado  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445 x 795 x 1040 mm  
Peso: aprox. 102 kg  
Alimentación: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

## Unidad de acabado grapadora AC1 (solo compatible con C810 y C710)

Capacidad de la bandeja inferior (A):  
A4/A5R 3000 hojas (81 g/m<sup>2</sup>), A4R/A3/SRA3/13"x19"  
1500 hojas (81 g/m<sup>2</sup>),  
Hoja larga\* (longitud de más de 487,7 mm y hasta 762 mm), 100 hojas (79 g/m<sup>2</sup>)  
Hoja larga\* (longitud de más de 762 mm) 1 hoja  
Todos los tamaños de papel fino (52-59 g/m<sup>2</sup>) 1500 hojas  
La capacidad del papel revestido es la mitad de la del papel fino  
\*Requiere una bandeja para hojas largas  
Capacidad de la bandeja superior (B):  
A4/A5R 250 hojas (80 g/m<sup>2</sup>), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)  
Capacidad de la bandeja media (C):  
A4/A5R 250 hojas (80 g/m<sup>2</sup>), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)  
Gramaje del papel para la bandeja A:  
Sin clasificación 52-350 g/m<sup>2</sup>, cambio de agrupación/grapado 52-256 g/m<sup>2</sup>, sin incluir papel fino impreso a doble cara (52-59 g/m<sup>2</sup>) ni ningún soporte especial, grapado Eco 52-105 g/m<sup>2</sup>  
Gramaje del papel para las bandejas B/C:  
Sin clasificación / cambio de agrupación 52-256 g/m<sup>2</sup> sin incluir papel fino impreso a doble cara (52-59 g/m<sup>2</sup>), papel revestido (85-105,9 g/m<sup>2</sup>) ni ningún soporte especial  
Posición de grapado: esquina, doble  
Capacidad de grapado: <soportes sin revestimiento, 52-90 g/m<sup>2</sup>>  
A4: 65 hojas; A3/A4R: 40 hojas  
<Soporte revestido> 2 hojas  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 527 (máx. 656\*) x 623 x 1099 mm (máx. 1195\*)  
\*Cuando la bandeja auxiliar está extendida.  
Peso: aprox. 35 kg

## Unidad de acabado de cuadernillos AC1 (solo compatible con C810 y C710)

Capacidad de la bandeja / Gramaje del papel / Posición de grapado / Capacidad de grapado: igual que la unidad de acabado grapadora AC1, pero si hay hojas en la bandeja de encuadernación, la capacidad de la bandeja A se limita a 1500 hojas  
Tamaño del papel de encuadernado de cuadernillos: A3, A4R, tamaño libre (de 195 x 270 mm a 304,8 x 457,2 mm)  
Gramaje del papel de encuadernado de cuadernillos: hoja de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>, portada de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de grapado de encuadernado de cuadernillos (con portada):  
Soporte sin revestimiento; 20 hojas (52-81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 hojas (82-105 g/m<sup>2</sup>), 5 hojas (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 hojas (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 hojas (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
Soportes revestidos; 5 hojas (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 hojas (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 hojas (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 527 (máx. 656\*) x 623 x 1099 mm (máx. 1195\*)  
\*Cuando la bandeja auxiliar está extendida.  
Peso: aprox. 58 kg

## Kit de acabado de alineamiento A1

Requiere la unidad de acabado grapadora o de cuadernillos AC1.  
Gramaje del papel: sin clasificación 52-300 g/m<sup>2</sup>, cambio de agrupación 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Tamaño del papel: sin clasificación A3/A4/A4R, cambio de agrupación A3/A4/A4R

## Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1

Requiere la unidad de acabado grapadora o de cuadernillos AC1.  
Tipo de agujero: 2 agujeros y 4 agujeros (FRN) seleccionables  
Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Tamaño del papel: 2 agujeros: A3, A4, A4R; 4 agujeros: A3, A4

## Unidad de perforación de 4 agujeros A1

Requiere la unidad de acabado grapadora o de cuadernillos AC1.

## Adaptador de DFD A1

Información básica: ofrece conectividad DFD justo al lado del motor  
Gramaje del papel: Papel normal de 52 a 325 g/m<sup>2</sup>, papel revestido de 128 a 325 g/m<sup>2</sup>  
Tamaño del papel: de 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm  
Opcionales: kit de altura del puente de acabado 1002-A1 (la altura DFD estándar es 860 mm)  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 300 x 745 x 1040 mm  
Peso: aprox. 60 kg  
Alimentación: 90-264 V, 47-63 Hz, más de 10 A

## Puente de acabado A1

Información básica: ofrece conectividad de unidad de acabado grapadora W1 PRO y unidad de acabado de cuadernillos W1 PRO con equipos de acabado DFD de terceros. Siempre en combinación con el adaptador de DFD A1.  
Gramaje del papel: Papel normal de 52 a 325 g/m<sup>2</sup>, papel revestido de 128 a 325 g/m<sup>2</sup>  
Tamaño del papel: de 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 600 x 745 x 150 mm  
Peso: aprox. 30 kg  
Alimentación: alimentación y control a través del adaptador de DFD A1

## Unidades de acabado de terceros

Información básica: la serie imagePRESS C910 también se puede configurar para las unidades de acabado de terceros. Aquí puede encontrar una lista con una selección de unidades de acabado autorizadas.  
Creador de folletos en color SDD BLM300C  
Unidad de acabado de encuadernación Max Ring MB-1000C  
Kit de actualización de las unidades de acabado de cuadernillos Plockmatic BLM35 y BLM50  
Plockmatic MPS (apilador multifunción)  
GBC eWire Pro

Las imágenes de producto se utilizan únicamente con fines ilustrativos. Algunas funciones son opcionales. Consulte las especificaciones del producto o póngase en contacto con su distribuidor de Canon para obtener más información.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europa  
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2019