

imageRUNNER ADVANCE Serie 6000i

Un nivel superior en
productividad

you can

Descubra nuevas oportunidades con la más avanzada gama de sistemas digitales multifunción en blanco y negro. Mayor productividad, flujos de trabajo más eficaces, seguridad mejorada y un total respeto por el medioambiente.

55 - 75
PPM PPM
BLANCO Y NEGRO

INTERFACE
DE USUARIO
PERSONALIZABLE

HASTA
7.700 HOJAS
DE CAPACIDAD

EXCEPCIONALES
FUNCIONES
DE ESCANEADO

AVANZADAS
FUNCIONES
DE ACABADO

DISEÑO
MODULAR



Productividad

- Intuitivo panel táctil a todo color de 8,4 pulgadas
- Creación de botones “un toque” para la realización de tareas comunes
- Escaneado a color doble cara hasta 200 ipm
- Integración y digitalización en aplicaciones del negocio
- Software integrado para simplificar y optimizar los flujos de trabajo

Medioambiente

- Excepcional eficiencia energética: consumo energético de tan sólo 1,5 vatios en modo reposo
- Certificación Energy Star
- Incorporación de materiales reciclados y Bio plásticos

Seguridad

- Funciones de seguridad avanzadas que abarcan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus documentos
- Total integración con Canon uniFLOW OM
- Conformidad con Common Criteria nivel EAL3*

*Requiere el kit de encriptación y mirroring para disco duro opcional

Calidad y Funciones de Acabado

- Opciones de acabado profesionales (plegado y grapado de cuadernillos, plegado en C y en Z, inserción, perforado)
- Impresión a 1.200 ppp para una calidad superior
- Postscript genuino y controlador Fiery opcional

 **ImageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Especificaciones: imageRUNNER ADVANCE serie 6000i

ESPECIFICACIONES BÁSICAS	
Tamaño máximo del original Tamaños de copias	Consola A3 Cassette 1, 2: A4 Cassette 3, 4: A3 - ASR, Tamaño libre (139,7 x 182 mm - 297 x 487,7 mm) Bandeja de alimentación manual: A3 - ASR, Tamaño libre (100 x 148 mm - 297 x 487,7 mm)
Resolución	Lectura: 600 ppp x 600 ppp, Copia: 1200 ppp x 1200 ppp Impresión: 1200 ppp x 1200 ppp, 256 gradaciones
Velocidad copia/impresión	A4: 55 ppm (iR-ADV 6055/i), 65 ppm (iR-ADV 6065/i), 75 ppm (iR-ADV 6075/i), A3: 32 ppm (iR-ADV 6055/i), 32 ppm (iR-ADV 6065/i), 37 ppm (iR-ADV 6075/i)
Ampliación / Reducción	Modo Zoom: 25% - 400% Escala: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Tiempo primera copia	3,3 segundos (iR-ADV 6055i, iR-ADV 6065i), 3,1 segundos (iR-ADV 6075i)
Tiempo de calentamiento	38 segundos o menos
Número de juegos copia/impresión	De 1 a 9999 hojas
Dúplex	Automático estándar
Gramaje de papel	Cassettes: 52 - 220 g/m ² , Bandeja de alimentación manual: 52 - 256 g/m ² Dúplex: 52 - 220 g/m ²
Alimentación de papel	De serie: 1.500 hojas x2 cassettes (3.000 hojas), 550 hojas x2 cassettes (1.100 hojas), Bandeja multipropósito: 100 hojas Opcional: Depósito de Papel Lateral para 3.500 hojas, Capacidad Máxima de Papel 7.700 hojas
Velocidad del Procesador	1,2GHz
Memoria	1,5GB (opcional 512MB adicionales)
Unidad de disco duro	Estándar 80GB, ampliable a 250GB
Panel	TFT SVGA táctil de 8,4 pulgadas, Opcional TFT SVGA táctil de 10,4 pulgadas
Interfaz	Ethernet (1000Base-T/10Base-TX/10Base-T), LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g, Opcional), USB2.0
Protocolos de red	TCR/IP* (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Alimentación eléctrica	*Soporte IPv4/IPv6 220-240V, 10A 50/60Hz
Consumo eléctrico	2,2 KW máx.
Dimensiones (An x P x Al)	645 mm x 770 mm x 1.220 mm
Espacio de Instalación (Ancho x Fondo)	942 mm x 1.289 mm
Peso	235 kg aprox.
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Lenguaje(s) de Descripción de Página	UFRII/PCL5e/6: (Estándar en los modelos i) Adobe PostScript 3 original(Opcional en todos los modelos con Canon PS Printer Kit-A1)
Resolución	1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Fuentes	Fuentes PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Fuentes PS: 136 Roman
Sistemas operativos soportados	UFRII: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 o superior) PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 / Windows 7/ Server 2008 R2 PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 o superior) Mac-PPD: Mac OS 9.1 o posterior, Mac OS X (10.2.8 o posterior)
CONTROLADOR FIERY	
Nombre	imagePASS-U1 (Opcional)
Lenguaje(s) de Descripción de Página	Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e
Resolución	1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Memoria	2 Gb
Disco duro	80 Gb
CPU	Intel Core Duo T2500 2.0GHz
Fuentes	PS: 136 fuentes PS Adobe, PCL: 113 fuentes PCL
Sistemas operativos soportados	Windows 2000 (Sólo controlador de impresora) / XP (SP3)/Server 2003 (SP2)/ Server 2008 (SP2)/ Vista (SP2)/ Vista SP1/ Windows 7 (Sólo controlador de impresora), Mac OS 10.4 o posterior
Interfaz	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, 15 pines D-sub
Protocolo de red	TCR/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), ATR/ DDP (AppleTalk)
ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER	
Opcional/De serie	Requiere el la Unidad Lectora a Doble Cara opcional-C1
Velocidad de lectura	Escanado (una cara): A4 120 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 95 ipm 300 ppp (Color) Escanado (doble cara): A4 200 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 100 ipm 300 ppp (Color)
Resolución de lectura	100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp (el escaneado a 600 ppp color requiere la ampliación de memoria opcional Type B - 512MB)
Pull-Scan	Controlador de red TWAIN (75 a 600 ppp con Blanco y negro / color) Pull-Scan
Sistemas operativos soportados:	Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7 (32 bit, 64 bit en modo compatibilidad)
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Opcional/De serie	Requiere el la Unidad Lectora a Doble Cara opcional-C1
Destinos	E-Mail/ Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV
Libreta de direcciones	LDAP Local (Máx.1800)
Formato de fichero	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS, PDF/A-1b, compacto
Funciones de Envío:	PDF optimizado para for Web Kit de Funciones Avanzadas de Envío-E1 (opcional): PDF escalable (Trazado y suavizado), PDF/XPS buscable, PDF con Reader Extensions Kit de Funciones Avanzadas de Seguridad-D1 (opcional): PDF encriptado, PDF/XPS con firma de dispositivo Kit de Firma de Usuario-C1 (opcional): PDF/XPS con firma digital de usuario

LECTOR DE DOCUMENTOS	
Nombre del Lector de Documentos	Alimentador Automático de Documentos a Doble Cara-C1 (1PDS) Opcional
Tamaño de papel	A3, A4, A4R, A5, A5R
Gramaje de papel	Original a una cara: 38 - 220 g/m ² , Original a doble cara: 64 - 220 g/m ²
Número máximo de originales	300 hojas (80 g/m ²)
Velocidad de escaneo (max.)	Copia (una cara): A4 120 ipm 600 ppp (Blanco y negro) Escanado (una cara): A4 120 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 85 ipm 300 ppp (Color) Copia (doble cara): A4 120 ipm 600 ppp (Blanco y negro) Escanado (doble cara): A4 200 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 100 ipm 300 ppp (Color)
Dimensiones (An x P x Al)	635 mm x 605 mm x 253 mm
Peso	39,4 kg aprox.
DEPÓSITO DE PAPEL-A1	
Tamaño de papel	A4
Gramaje de papel	52 - 220 g/m ²
Capacidad de papel	3.500 hojas (80 g/m ²)
Dimensiones (An x P x Al)	323 mm x 583 mm x 570 mm
Peso	37 kg aprox.
DEPÓSITO DE PAPEL-D1	
Tamaño de papel	A3, A4, A4R
Gramaje de papel	52 - 220 g/m ²
Capacidad de papel	3.500 hojas (80 g/m ²)
Dimensiones (An x P x Al)	601 mm x 621 mm x 570 mm
Peso: aprox.	Aprox. 57 kg
FINALIZADOR GRAPADOR-E1	
FINALIZADOR DE CUADERNILLOS-E1	
Número de bandejas	3
Capacidad de bandeja	Bandeja A: A4/ASR 250 hojas, A3/A4R 125 hojas, Bandeja B: A4/ASR 1.300 páginas, A3/A4R 650 hojas, Bandeja C: A4 2.450 páginas, ASR 1.700 páginas, A3/A4R 650 hojas
Gramaje de papel	64 - 105 g/m ²
Posición de grapado	Esquina, Doble, Cuadernillo (solo para el finalizador cuadernillos-E1)
capacidad de grapado	A4: 50 hojas, A3/A4R: 30 hojas
Grapado de cuadernillos	A3, A4R (Sólo para el finalizador de cuadernillos-E1)
tamaño de papel	16 hojas (64 páginas, 64-81 g/m ²) (Sólo para el finalizador de cuadernillos-E1)
capacidad de grapado	Finalizador Grapador-E1 748 mm x 656 mm x 1.121 mm
Dimensiones (An x P x Al)	Finalizador de Cuadernillos-E1 748 mm x 656 mm x 1.121 mm
Peso	Finalizador Grapador-E1 48 kg aprox. Finalizador de Cuadernillos-E1 70,5 kg aprox.
PERFORADOR	
(Todas las Taladradoras requieren el Finalizador de Cuadernillos-E1 o el Finalizador Grapador-E1)	Taladradora Externa-A1: 2 taladros, Taladradora Externa-A1: 2/4 agujeros francés
UNIDAD DE INSERCIÓN / UNIDAD DE PLEGADO-H1	
Número de bandejas para inserción	Requiere el Finalizador de Cuadernillos-E1 o el Finalizador Grapador-E1 1 Bandeja
Tamaño de papel / Gramaje de papel	A3, A4, A4R / 60- 256 g/m ²
Capacidad de Alimentación	100 hojas (80 g/m ²)
Plegado en C Tamaño / Gramaje de papel	A4R / 60- 105 g/m ²
Plegado en Z Tamaño / Gramaje de papel	A3, A4R / 60- 105 g/m ²
Capacidad de Salida	40 hojas
Dimensiones (An x P x Al)	662 mm x 679 mm x 1.242 mm
Peso	76 kg aprox.
UNIDAD DE INSERCIÓN-L1	
Número de bandejas para inserción	Requiere el Finalizador de Cuadernillos-E1 o el Finalizador Grapador-E1 1 Bandeja
Tamaños de Papel	A3, A4, A4R
Gramaje de papel	60 - 256 g/m ²
Capacidad de Alimentación	100 hojas (80 g/m ²)
Dimensiones (An x P x Al)	662 mm x 679 mm x 1.242 mm
Peso	40 kg aprox.
OTROS ACCESORIOS	
Cubierta de Impresora-B1, Cartucho de Tinta para Sello-C1, Asa de Accesibilidad para ADF-A1, Kit de Impresión Directa-H1 (para PDF/XPS), Kit de Impresión de Códigos de Barras-D1, Kit de Borrado de Datos-C1, Kit de Encriptado y Mirroring de Disco Duro-C2, Software de Encriptado de Impresión-D1, Marca de Agua Segura-B1, Software para Acceso a Web-H1, Kit para Sistema de Gestión de Acceso-B1, Placa de Expansión-F1, Tarjeta de Red Inalámbrica-B1, Tarjeta IPsec-B2, Disco Duro 80GB/2,5"-C1, Disco Duro 250GB/2,5"-D1, Kit de Disco Duro Extraíble-AD1, Kit de Sistema Anticopia-A1, SeeQuence compose (Para IMAGEPASS-U1), SeeQuence impose (Para IMAGEPASS-U1), SeeQuence Suite (Para IMAGEPASS-U1), Kit de Disco Duro Extraíble-B4 (Para IMAGEPASS-U1), Placa de Fax Súper G3-AF1, Placa de Fax para 2ª Línea de Fax Súper G3-AF1, Kit de Fax Remoto-A1, Soporte para Alimentación de Separadores-B1, Grapas-J1, Cartucho de Grapas-D3, Bandeja Desplazadora-E1, Bandeja de Salida-Q1, Panel de Control Vertical-A1, Lector de Tarjetas-C1, Soporte para el Lector de Tarjetas-A2, Bandeja de Documentos-A1, Hoja del Panel de Control-B1, Software de Operador Remoto-B1, Kit de Guía por Voz-F1, Lector/Grabador Multimedia-A1, Kit de Interface Serie-X1	
Algunas imágenes de este catálogo son simuladas a fin de facilitar su reproducción. Todos los datos se basan en pruebas estándar de Canon. Tanto catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. * y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda que utilice papeles Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos que compruebe la lista de compatibilidad de papel para ver qué variedad de papel está recomendada.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Spanish Edition 0145W418
© Canon Europa N.V., 2010 (0510)

Canon España, S.A.
Av. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
www.canon.es

Para más información
llame a nuestra línea directa

