



imageRUNNER  
ADVANCE  
C5560i / C5550i  
C5540i / C5535i **II**

## Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 II

En color | Volumen medio | Multifuncional

Imprima hasta 60 ppm (B/N/color)

Escanee hasta 160 ipm (300 ppp) (B/N, color, dos caras)

Imprima hasta un tamaño de 12" × 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas



La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de Canon y soluciones integradas, ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar de mejor **manera** la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



### EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1 pulgadas con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube como Google Drive y Box<sup>1</sup>.
- Escanee y convierta documentos a archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.



### SEGURIDAD

- Juego de características de seguridad estándar y avanzadas para proteger la información confidencial y para ayudar a cumplir con la normativa vigente.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Controle quién tiene acceso al dispositivo y a qué características mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como la conexión por imagen, código PIN, nombre de usuario/contraseña o acceso por tarjeta<sup>2</sup>.



### ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de los envíos por fax, escaneo, copiado, impresión y asigne los costos a departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir a la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado que concentra la información y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.<sup>3</sup>
- La actualización a las soluciones basadas en la nube o basadas en el servidor uniFLOW le brindará funciones completas de contabilidad e informes tanto para los dispositivos Canon como para los dispositivos de otros fabricantes, impresión "follow-me" (sígueme), direccionamiento de trabajos y flujos de trabajo de escaneo poderosos.



## ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para realizar mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los niveles de los consumibles y de los dispositivos, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones regulares con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de productos.



## CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad representativas de Canon mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener constantemente imágenes asombrosas gracias al perfil de color V<sup>2</sup> de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.



## SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión, minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueve prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación de Oro<sup>4</sup> de EPEAT®.



### FINALIZADOR ENGRAPADOR Y1

- Dos bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



### FINALIZADOR DE FOLLETOS Y1

- Dos bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Creación de folletos de hasta 20 hojas y engrapado doblado de hasta 3 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



### FINALIZADOR INTERNO HI

- Dos bandejas con capacidad de 545 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas dentro del armazón de la unidad principal
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios



### BANDEJA INTERNA DE 2 VÍAS



### UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1

- Capacidad de 2,450 hojas
- Acepta hasta papel tamaño Carta
- De Bond de 14 lb hasta Index de 140 lb



### UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AMI

- Dos cassetes de 550 hojas
- Acepta hasta papel tamaño 12" x 18"
- De Bond de 14 lb hasta Index de 140 lb



### BANDEJA DE UTILIDAD B1



### BANDEJA DE COPIADO J2



### UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1

- Capacidad de 2,700 hojas
- De Bond de 14 lb a Index de 140 lb
- Acepta papel de tamaño Carta



### imagePASS PI ColorPASS-GX500\*

- Brinda velocidades de procesamiento rápidas, una calidad de imagen sobresaliente y un flujo de trabajo que ahorra tiempo
- Impresión personalizada con el software integrado Fiery FreeForm™ de nivel inicial o con los formatos compatibles para la impresión de datos variables (VDP)

\* Solo los dispositivos imageRUNNER ADVANCE C5560i II/C5550i II.

# ESPECIFICACIONES

## Unidad principal

### Tipo

Láser multifuncional en color

### Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento  
Opcional: Fax

### Velocidad del procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

### Panel de control

Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1"

### Memoria

RAM de 4.0 GB

### Disco duro

Estándar: 250 GB/Máximo: 1 TB

### Conexiones de la interfaz

Red: 1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

### Otros

Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo)  
Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

### Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

### Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1), casete de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1)

### Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máximo: 6,350 hojas

### Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento  
Con el finalizador interno: Engrapado, Perforación, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda  
Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folleto, Perforación, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda

### Tipos de materiales aceptados

Cassetes de papel (1/2): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Membrete, Bond, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Sobre  
Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Membrete, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Papel de Calco,<sup>5</sup> Sobre

### Tamaños de materiales aceptados

Casete de papel 1: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], DL, ISO-C5), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" hasta 11 3/4" x 8 1/2")  
Casete de papel 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado (de 3 7/8" x 7 1/8" a 12" x 18")  
Alimentador manual múltiple: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre [Núm. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

### Pesos de materiales aceptados

Cassetes: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)  
Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>)  
Función a dos caras: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>)

### Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 10 segundos<sup>6</sup>  
Desde el Modo Dormir: 10 segundos

### Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

24 3/8" x 29 1/4" x 47 2/7" (620 mm x 742 mm x 1201 mm)<sup>7</sup>

### Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas abiertas: 37 1/8" x 46 3/8" (943 mm x 1176 mm)<sup>7</sup>

### Peso

Aprox. 362.7 lb (164.5 kg)<sup>8</sup>

## Especificaciones de impresión

### Velocidad de impresión (B/N y Color)

C5560i II: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")  
C5550i II: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")  
C5540i II: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")  
C5535i II: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

### Resolución de impresión

1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp

### Lenguajes de descripción de página

UFR II, PCL6 estándar, Adobe PS 3

### Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access<sup>9</sup>

### Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS,<sup>10</sup> XPS

### Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP para ofrecer la función de impresión desde dispositivos móviles compatibles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener mayor información.<sup>11</sup>

### Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),<sup>12</sup> tipo de letra de códigos de barras<sup>13</sup>

### Tipos de letra PS:

136 Roman

### Sistemas operativos<sup>14</sup>

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)  
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)

## Especificaciones de copiado

### Velocidad de copiado (B/N y Color)

C5560i II: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta-R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")  
C5550i II: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")  
C5540i II: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 22 ppm (11" x 17")  
C5535i II: Hasta 35 ppm (Carta); hasta 23 ppm (Carta-R); hasta 21 ppm (Legal); hasta 18 ppm (11" x 17")

### Tiempo de entrega de la primera copia

C5560i II: Tan rápido como 2.9 segundos (B/N)/4.5 segundos (Color)

C5550i II: Tan rápido como 3.5 segundos (B/N)/5.2 segundos (Color)

C5540i II: Tan rápido como 4.1 segundos (B/N)/6.1 segundos (Color)

C5535i II: Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color)

### Resolución de copiado

Lectura: 600 ppp x 600 ppp  
Impresión: 1200 ppp x 1200 ppp

### Varias copias

Hasta 9,999 copias

### Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

### Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

### Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

### Características básicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión a Dos Caras, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones.

### Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original de Dos Caras, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón, Superimponer Imagen, Copiado de Tarjeta de ID, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Balance de Color, Ajuste de Color de Un Toque, Designación de Área.

## Especificaciones de escaneo

### Tipo

Vidrio de originales y alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

### Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

### Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

### Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en blanco y negro: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m<sup>2</sup>)  
Original en color: De Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m<sup>2</sup>)

### Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

### Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA  
Sistemas operativos: Windows Vista/7/8.1/10  
Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/compatibles: Server 2012 R2/Server 2016

### Resolución de escaneo

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

### Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles y ciertos servicios basados en la nube, según sus necesidades.

### Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo a una cara

B/N: 80 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

Color: 80 ipm (300 ppp)/60 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras

B/N: 160 ipm (300 ppp)/150 ipm (600 ppp)

Color: 160 ipm (300 ppp)/80 ipm (600 ppp)

## Especificaciones de envío

### Destino

Correo Electrónico por Fax/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

### Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

### Resolución de envío

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

### Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB, WebDAV  
Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)

### Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b), XPS (Compacto, Que Permite la Búsqueda) Office Open XML (PowerPoint, Word), Firma Digital (PDF/XPS)  
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento)

### Características de Universal Send

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

## Especificaciones de fax (opcional)

### Velocidad del módem

Super G3: 33.6 kbps  
G3: 14.4 kbps

### Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

### Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

### Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

### Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

### Discados veloces

Máximo 200

### Discados de grupo/destinos

Máx. 199 discados

### Difusión secuencial

Máx. 256 direcciones

### Respaldo de memoria

Sí

### Características de fax

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad de Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Nombre del Emisor (TTI), Selección de Línea, Selección de la Línea Telefónica (cuando se envía un fax), Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

## Especificaciones de almacenamiento

### Buzón (cantidad aceptada):

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

### Buzón avanzado:

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV  
Compatibilidad con PC Cliente: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)  
Conexiones simultáneas (máximo):  
SMB: 64  
WebDAV: 3 (sesiones activas)

### Espacio disponible en el disco del buzón avanzado:

Aprox. 16 GB (HDD Estándar)  
Aprox. 480 GB (HDD de 1 TB opcional)

### Características del buzón avanzado

Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, compatible con imageWARE Secure Audit Manager

### Dispositivo de memoria

Estándar: USB

## Especificaciones de seguridad

### Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express,<sup>15, 16</sup> Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, Sistema de Administración de Acceso, Conexión a Nivel de Función y Dispositivo uniFLOW  
Opcional: uniFLOW

### Datos

Estándar: Módulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo del Disco Duro por Contraseña, Borrado de la Unidad de Disco Duro, Protección de Buzones por Contraseña, Encriptación de la Unidad de Disco Duro (Validación FIPS 140-2)  
Opcional: Replicación en Espejo de la Unidad de Disco Duro, Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere uniFLOW)

### Red

Estándar: Impresión, Segura Encriptada, Filtro de dirección IP/MAC, IPSEC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

### Documentos

Estándar: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma Digital  
Opcional: Firma del Usuario, Bloqueo de Escaneo de Documentos

## Especificaciones medioambientales

### Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86° F  
Humedad: HR de 20 % a 80% (sin condensación)

### Requisitos de energía

C5560i II/C5550i II: 120-127V AC 60 Hz, 11.5 A

C5540i II/C5535i II: 120-127V AC 60 Hz, 10 A  
C5540i II/C5535i II: 220-240V, AC 50/60Hz, 6A  
C5560i II/C5550i II: 220-240V, AC 50/60Hz, 6A

### Enchufe (unidad principal)

C5560i II/C5550i II: NEMA 5-20P (120V), CEE/7 (230V)  
C5540i II/C5535i II: NEMA 5-15P (120V), CEE/7 (230V)

### Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1.8 kWh (120V/230V)  
Modo de espera: Aprox. 66.2 W (120V) 67.9 W (230V)\*  
\* Valor de referencia

Modo Dormir: Aprox. 0.8 W<sup>#17</sup>  
Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC):  
3.2 kWh (120V)/ 3.1 kWh (230V) (iR ADV C5560i II)  
2.5 kWh (120V/230V) (iR ADV C5550i II)  
2.0 kWh (120V/230V) (iR ADV C5540i II)  
1.6 kWh (120V/230V) (iR ADV C5535i II)

### Estándares

Certificación ENERGY STAR®  
Calificación de Oro<sup>4</sup> de EPEAT®  
Cumplimiento con la norma RoHS

## Partes consumibles

### Tóner

Tóner GPR-55<sup>18</sup>

### Rendimiento del tóner (estimado con una cobertura del 5%)

Negro: 69,000 imágenes  
En color (C, M, Y): 60,000 imágenes

<sup>1</sup> Se requiere la suscripción a un servicio en la nube. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.

<sup>2</sup> Requiere accesorios opcionales.

<sup>3</sup> Disponible en el segundo trimestre del 2018.

<sup>4</sup> Para conocer la calificación EPEAT actual (oro, plata y bronce), visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar.

<sup>6</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado con el Modo de Inicio Rápido.

<sup>7</sup> Incluye la unidad principal o la Unidad de Alimentación por Casete AM1, la Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad AI o el Gabinete Tipo N.

<sup>8</sup> Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AM1.

<sup>9</sup> Acepta impresiones PDF desde sitios web.

<sup>10</sup> EPS solo se puede imprimir directamente desde la interfaz remota de usuario.

<sup>11</sup> Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite <https://www.cla.canon.com/cla/es/office/MobileApps>.

<sup>12</sup> Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

<sup>13</sup> Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

<sup>14</sup> Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

<sup>15</sup> No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

<sup>16</sup> Consulte la disponibilidad.

<sup>17</sup> El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

<sup>18</sup> El tóner GPR-55L también está disponible para Color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000 imágenes.

Para obtener especificaciones detalladas y una lista completa de los accesorios opcionales, refiérase al documento Especificaciones de la Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 II.

[www.cla.canon.com/imageRUNNER\\_ADV\\_Series](http://www.cla.canon.com/imageRUNNER_ADV_Series)

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Con II se indica que este modelo se actualizó al software del sistema nuevo e incluye, como estándar, funciones de seguridad adicionales. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento de la ley o normativo. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Canon Autorizado. El producto se muestra con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica en relación con el cumplimiento de las leyes, incluyendo sus limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

# Canon

Canon U.S.A., Inc.  
Latin America Group  
One Canon Park  
Melville, NY 11747  
U.S.A

UFP UNIFIED FIRMWARE PLATFORM



CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

