



> PRINT

ECOSYS P8060cdn

IMPRESORA A3 COLOR

GAMA ALTA DE IMPRESIÓN A3 COLOR



Nuestra nueva impresora de color A3 de gama alta es la opción perfecta para grupos de trabajo y oficinas de producción exigentes. Con una velocidad de impresión de hasta 60 páginas por minuto para B/N y 55 para color, la nueva tecnología de color del dispositivo obtiene resultados sobresalientes y vivos. Ofrece una capacidad máxima de papel de 7.150 hojas. Su rápido rendimiento está asegurado gracias a su SSD de 8 GB y un disco duro de 320 GB, lo que permite mantener altas velocidades de impresión incluso con la máxima resolución. Además, la nueva pantalla táctil de 9 pulgadas hace que el acceso a todas las funciones sea muy intuitivo y fácil.

- > Hasta 60/55 páginas por minuto en A4 en B/N y color
- > Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (4.800 x 1.200 ppp)
- > Excelente calidad de imagen gracias a una avanzada tecnología color
- > Memoria estándar de 4 GB RAM, 32 GB SSD + 320 GB HDD
- > Amplio manejo de papel, con formatos desde A6 hasta SRA3, para una capacidad de hasta 7.150 hojas
- > Altamente fiable gracias a sus componentes de larga duración
- > Compatible HyPAS capaz de ejecutar aplicaciones de gestión de la impresión



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

Funciones de impresión respetuosas con el medio ambiente

Impresión dúplex (impresión a doble cara), impresión N-up (N páginas en 1 hoja), modo de ahorro de tóner (impresión en borrador).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows, ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

ECOSYS P8060cdn

GENERAL

Technologie: KYOCERA ECOSYS Láser

Panel de control: pantalla táctil de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15 - 90°

Velocidad: Hasta 60/55 páginas por minuto en A4 B/N y color

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 17 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 3,8 segundos o menos en B/N; 5,1 segundos o menos en color

CPU: Freescale T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

Memoria (est./máx.): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

Interfaces de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional

Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal:

602 x 665 x 790 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 89 kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 960 W

Certificados: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 150 hojas, 52-300 g/m², (Banner 135-165 g/m²) A6R-SRA3 (320 x 450 mm), papel con pestañas (136-256g/m²), Banner máx. 320 x 1.220 mm;

Depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 52-300 g/m²;

Depósito superior: A6R - A4R; depósito inferior: A6R - SRA3

Capacidad máx. con opciones: 7.150 hojas

Unidad dúplex de serie: Dúplex de serie, A6R-SRA3 (320 x 450 mm), desde: 64-256 g/m²

Capacidad de salida: 500 hojas cara abajo, capacidad de salida máxima 4.300 hojas

Command Center RX

El Command Center RX permite controlar y administrar la configuración mediante el acceso al dispositivo a través de un navegador web.

Interfaz USB para dispositivos con memoria flash USB

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB. Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directamente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

Perfiles de impresión por aplicación

El controlador KX de la impresora puede crear un vínculo directo entre aplicaciones específicas y los perfiles predefinidos o personalizados de impresión. Por ejemplo, desde MS Outlook se pueden imprimir todos los documentos en blanco y negro y a doble cara reduciendo el consumo de papel y de tóner.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPLD3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para Android e IOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-Wifi, Google Cloud Print

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19798

Tóner TK-8800K: tóner negro para 30.000 páginas A4

La capacidad del tóner inicial negro es de 15.000 páginas A4

Tóner TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y: tóner cian,

magenta, amarillo para 20.000 páginas

La capacidad del tóner inicial cian, magenta y amarillo es de 10.000 páginas A4

Bote de tóner residual WT-8500: 40.000 páginas según ISO/IEC 19798

Grapas:

SH-10: para DF-7120, BF-730;

SH-12: para DF-7110

OPCIONES

PF-7100 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 Depósito de papel A4: 2 x 1.500 hojas, 52-300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 Depósito de papel lateral A4: 3.000 hojas,

60-300 g/m², A4, B5 (se necesita el PF-7100 o PF-7110)

JS-7100 Separador de trabajos: Separador de trabajos

interno de 100 hojas (52-300 g/m²), A5R-SRA3

DF-7110 Finalizador de documentos + AK-7100: Bandeja

principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 52-300 g/m²; máx. A6R-SRA3 (320 x 450 mm)

Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 52-300 g/m²; A6R-SRA3 (320 x 450 mm)

Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 52-300 g/m²; A6R-SRA3

Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5-SRA3 (320 x 450 mm)

DF-7120 Finalizador de documentos + AK-7100: Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450 mm); 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas SRA3

Bandeja secundaria: 100 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3

PH-7C Perforador para DF-7110/7120: 2/4 agujeros,

60-300 g/m², A5R-A3

MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110: 7

bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-165 g/m²

BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110:

Plegado en V: 52-256 g/m², A3, B4, A4R. Máx. 16 hojas (64

páginas, 60-90 g/m²)

Plegado en V sin grapa: Máx. 5 hojas (60-90 g/m²)

Plegado en C: 60-105 g/m², A4R

Plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m²), 3 hojas

(91-105 g/m²)

Data Security Kit (E): ISO 15408 (Common Criteria) con

seguridad nivel EAL3

NK-7100: Teclado numérico

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo

630)

Card Authentication Kit (B) AC: Lector de tarjetas IC USB

UG-33: compatibilidad ThinPrint

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo

630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Tarjeta WiFi

IB-35: Direct WiFi

CB-7100M: mesa de metal

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 600.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2 28290 Las Rozas, Madrid, España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.