

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 356ci

MULTIFUNCIONAL A4 COLOR

FLEXIBILIDAD Y ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN



Este nuevo multifuncional color A4 asombra con una increíble calidad de impresión de 1.200 ppp y una total flexibilidad con las diferentes opciones de manejo de papel. Puede elegir entre diferentes depósitos de papel y varias opciones de finalizado para adaptar el dispositivo a las necesidades concretas de su oficina. Se puede acceder fácil y rápidamente a todas las funcionalidades que necesite desde la gran pantalla táctil con una estructura de menús intuitiva y gracias a la plataforma abierta de soluciones de Kyocera, HyPAS, puede configurar el dispositivo para optimizar sus flujos documentales.

- > Hasta 35 páginas por minuto en B/N y color, en *simplex* y *dúplex*
- > Escanea hasta 120 imágenes por minuto con el alimentador de documentos de una sola pasada*
- > Tiempo de primera copia de 5,9/7,3 segundos en B/N y color
- > Impresión desde A6 hasta banner de 1,22 mm de largo
- > Diferentes opciones de manejo de papel que incluyen finalizadores y varios depósitos de papel para una capacidad de hasta 3.100 hojas y 5 tipos de papel*
- > Pensado para ser seguro*: Autenticación sencilla compatible con múltiples tecnologías de tarjeta USB y Data Security Kit
- > Fax* con hasta 600 ppp, super G3, doble línea, fax de red, internet fax
- > Componentes de larga duración que proveen una eficiencia y fiabilidad excepcional y menos residuos

*Opcional

TASKalfa 356ci

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, láser color, plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de control: Pantalla táctil en color de 17,8 cm (7 pulgadas), reclinable (0-90 grados)

Velocidad: Máx. 35 páginas por minuto en color y B/N, *simplex* y dúplex

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp a velocidad reducida, tecnología multibit para una calidad de impresión de 9.600 x 600 ppp, 600 x 600 ppp con 256 escalas de grises por color (escaneo/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 100.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 24 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 5,5/6,5 segundos o menos en B/N / color

Tiempo de primera copia: Aprox. 5,9/7,3 segundos o menos en B/N / color

Procesador: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Memoria: Estándar de 2.048 MB, 8 GB SSD

Interfaces estándar: 3 x ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT), 2 ranuras para servidor de impresión interno opcional o fax, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Contabilidad integrada: 1.000 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al): 550 x 507 x 612,8 mm (sin alimentador de documentos)

Peso: Aprox. 48 kg unidad principal (sin alimentador de documentos)

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Imprimiendo/copiando: 752 W

Certificación: GS, TÜV, CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm), Banner (hasta 216 x 1.220 mm, 129-163 g/m²), Depósito universal de 500 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máxima con opciones: 3.100 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacidad de salida: Máx. 500 hojas cara abajo con sensor lleno de papel

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL6 (PCL5c/PCLXL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF1.7, XPS / impresión directa de Open XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables PCL, 136 fuentes escalables PostScript, 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (p. ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de sumas de comprobación así como compatibilidad con código de barras bidimensional PDF417 (PCL) y otros códigos de barras disponibles como opción)

Funciones de seguridad: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impresión directa de PDF encriptado, Impresión Privada,

impresión segura vía SSL, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, control de acceso con códigos departamentales, Data Security Kit (E) protege los datos del HDD opcional

Compatibilidad con impresión móvil: App KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, AirPrint, Mopria

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4 / Legal
Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa, imagen impresa

Funciones: Modo color automático, escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos de impresión, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, vista previa de copia, copia repetida de imagen, numeración de página, función de estampado de sello, superposición de formularios y eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail (SMTP sobre SSL), FTP (FTP sobre SSL), SMB, USB, buzón de documentos (HDD), TWAIN (red, USB) y escaneo a WSD (WIA) (red, USB)

Velocidad de escaneo con DP-5100: Hasta 60 ipm (300 ppp, A4, B/N), 40 ipm (600 ppp, A4 B/N, 300 ppp, A4, color)

Velocidad de escaneo con DP-5110: Hasta 120 ipm (300 ppp, A4, B/N), 80 ipm (300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 escalas de grises por color)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal, Banner 216 x 1.900 mm (8,5 x 72 pulgadas)

Tipo de original: Texto + foto, foto, texto, texto claro/línea fina, OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, PDF texto (opcional), JPEG, XPS, Open XPS

Método de compresión: MMR/JPEG

Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transmisión de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, escaneo a HDD, vista previa de escaneo

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2,0 segundos

Teclas de un toque: 1.000 números

Libreta de direcciones: 2.000 números de fax

Densidad de escaneo: Normal: 200 x 100 ppp, fina: 200 x 200 ppp, superfina: 200 x 400 ppp, ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600, medio tono: 256 escalas de grises

Tamaño máximo del original: A4, Legal, Banner hasta 1.600 mm

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 700 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Fax System 10 (máx. 2): Fax Super G3, fax de red

Internet Fax Kit (A): Opcional para Fax System 10, T.37 vía SMTP/servidor POP3

Scan Extension Kit (A): Solución de escaneo a PDF con texto editable (OCR embebido)

DP-5100 Alimentador de documentos (doble cara recirculante); DP-5110 Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada): 75 hojas, 50 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 mm - 216 x 356 mm), Banner hasta 1.900 mm

PF-5120 Depósito de papel: Máx. 500 hojas; 60-220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 mm-216 x 356 mm)

PF-5130 Depósito de papel:** Máx. 2 x 500 hojas; 60-220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 mm-216 x 356 mm)

PF-5140 Depósito de papel:** Máx. 2.000 hojas; 60-220 g/m²; A4

CB-5120L Mesa: Mesa de metal con capacidad de almacenamiento. Aprox. 55 cm x 51 cm x 34 cm (AnxPxAl)

CB-5120H Mesa: Mesa de metal con capacidad de almacenamiento. Aprox. 55 cm x 51 cm x 50 cm (AnxPxAl)

DT-5100 Bandeja de documentos: Para colocar originales o teclado USB

JS-5100 Separador de trabajos: Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60-220 g/m²; A6-A4/Legal

MT-5100* Buzón departamental de 5 bandejas + AK-5100 (100 hojas): 5 bandejas x 100 hojas A4, 60-163 g/m², bandeja principal 500 hojas A4, 60-220 g/m²

DF-5100 Finalizador de documentos interno: Máx. 300 hojas A4; máx. 60-220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 3 posiciones

DF-5110* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 hojas): Máx. 1.000 hojas A4; 60-220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas en 3 posiciones

PH-5110 Perforador para DF-5110: 2/4 agujeros, 60-220 g/m²; A4

DF-5120* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 hojas): Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4; máx. 60-220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas en 3 posiciones

Perforador incluido: 2/4 agujeros, 60-220 g/m², A4

Bandeja secundaria: Máx. 200 hojas A4; 60-220 g/m²

*Es necesaria AK-5100 para la instalación del MT-5100, DF-5110, DF-5120

**Requiere PF-5120

Ampliación de memoria

HD-11 HDD: 320 GB para una sencilla gestión de los documentos

MM-16-128: Memoria de fax opcional (128 MB) para fax system 10

Data Security Kit (E): Con seguridad nivel EAL3

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B)

Soporte lector tarjetas IC T1: Para integrar el lector de tarjetas USB IC

UG-33: compatibilidad ThinPrint

UG-34: emulación IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter

Interfaces opcionales

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT (RJ-45)

IB-51 LAN inalámbrica: 802.11b/g/n

UG-UxB: interfaz USB 2.0 (Hi-Speed)

CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner al 5% de cobertura

Tóner TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y: Tóner cian, magenta,

amarillo para 12.000 páginas A4

Tóner TK-5205K: Tóner negro para 18.000 páginas A4

WT-5190 Bote de tóner residual: 44.000 hojas (al 5% de cobertura; B/N; color=7:3)

SH-10 Cartucho de grapas: 3 x 5.000 grapas para DF-5100,

DF-5110, DF-5120



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2, 28290 Las Rozas, Madrid, España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es - info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.