TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 8052ci

MULTIFUNCIONAL A3 COLOR

COLOR, RAPIDEZ, FUERZA

Todo lo que puede ofrecer KYOCERA lo tiene en esta impresionante multifuncional. Con una velocidad de hasta 80 páginas por minuto en B/N y 70 para color, su avanzada tecnología color que ofrece unos resultados más vivos y más brillantes y una capacidad máxima de papel de hasta 7.650 hojas, hace ver por qué es el modelo más alto de la serie TASKalfa. Aún hay mas: la TASKalfa 8052ci tiene un alto rendimiento gracias a su disco duro sólido de 8 GB y su disco duro de 320 GB que le permitirá mantener su velocidad máxima incluso a la máxima resolución. Por si aún necesita más, ofrece el controlador Fiery opcional, que perfecciona tanto la calidad color como la productividad.

- Hasta 80/70 páginas por minuto en A4 en B/N y color
- 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD de memoria y almacenamiento
- Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)
- Compatibilidad con las más novedosas tecnologías en impresión móvil
- Opciones de finalizado que aumentan la productividad, incluido plegado en librillo y tríptico
- Excelente calidad de imagen gracias a una avanzada tecnología color
- Controlador opcional EFI Fiery para máxima productividad y calidad color
- Componentes de larga duración que reducen los residuos y proporcionan una eficiencia y fiabilidad excepcionales

KYOCERA
Document Solutions

TASKalfa La TASKalfa 8052ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 8052ci ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología: KYOCERA láser color, plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de control: pantalla táctil capacitiva en color de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15-90º

Velocidad: Hasta 80/40 ppm A4/A3 en B/N; hasta 70/35 ppm A4/A3 en color

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 44 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 4,8 segundos o menos en B/N; 5,9 segundos o menos en color

Procesador: Freescale T1042 (Quad Core) 1,2 GHz

Memoria (est./máx.): 4,5 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para Fax System opcional

Dimensiones (An x P x Al):
Unidad principal 750 x 822 x 1.234 mm
(DP y panel de control incluidos)

Peso: Unidad principal: Aprox. 182 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Imprimiendo: 1.310 W / 1.360 W (en B/N y color)

Certificación: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel:
Bypass de 150 hojas, 60–300 g/m², (Banner 136-165 g/m²) A6R–305 x 457 mm, Banner máx. 305 x 1.220 mm;
Depósito de papel universal 2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5
Depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm, incluyendo tamaños de papel personalizados
Capacidad máx. con opciones: 7.650 hojas

Alimentador de documentos: (escáner dúplex de una sola pasada), hasta 270 hojas, 35–220 g/m² (símplex), 50–220 g/m² (dúplex); A6R – banner de hasta 2.200 mm

Dúplex: Dúplex de serie, A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m²

Capacidad de salida: separador de trabajos estándar de 70 hojas, bandeja de copiado opcional (D): superior 100 hojas, inferior 250 hojas; capacidad máxima con opcionales de 4.300 hojas.

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.8 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, Impresión Privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para Android e IOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-Wifi, Google Cloud Print

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1–9.999

Zoom: 25–400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, función de sello

Modo exposición: Automático, manual: 16 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

Velocidad (A4, 300 ppp, escaneo dúplex)**:** 220 ipm en B/N y color

Resolución: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (24 bit)

Tamaño máximo: A3, Banner hasta 2.200 mm con alimentador de documentos opcional

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, reconocimiento OCR texto

Formato de imagen: PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A), JPEG, XPS, TIFF, OpenXPS, PDF texto (OCR)

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Densidad de escaneo:
Normal: 200 x 100 ppp
Fina: 200 x 200 ppp
Superfina: 200 x 400 ppp
Ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Tamaño máximo del original: A3, banner hasta 1.600 mm

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Funciones de fax: Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 5% de cobertura

Tóner TK-8725K: Tóner negro para 70.000 páginas

Tóner TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y: Tóner cian, magenta, amarillo para 30.000 páginas

Bote de tóner residual WT-861: 150.000 páginas al 5% de cobertura (B/N:color=4:6)

Grapas:

SH-10: para BF-730; **SH-12:** para DF-7110

OPCIONES

Fax System 12

Kit de internet Fax (A)

Printing System 16: Controlador Fiery

Printing System Interface Kit 15: Placa interfaz para Fiery

Manejo de papel

PF-730(B) Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R -305 x 457 mm, folio

PF-740(B) Depósito de papel: 2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-7130 Depósito de papel: 500 hojas, 60–256 g/m², A5R-305 x 457 mm

PF-7120 Depósito de papel A4 lateral: 3.000 hojas, 60–256 g/m², A4, B5

DF-7110 Finalizador de documentos:
Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 60–300 g/m²; máx. B5R–305 x 457 mm; Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60–300 g/m²; A6R–305 x 457 mm.
Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60–300 g/m²; A6R–A4
Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–305 x 457 mm

PH-7C Perforador para DF-7110: 2/4 agujeros, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110: 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110
Plegado en V: 60-256 g/m², A3, B4, A4R; máx. 16 hojas (64 páginas, 60-90 g/m²)
Plegado en V sin grapa: máx. 5 hojas (60-90 g/m²)
Plegado en C: 60-105 g/m², A4R
Plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m²), 3 hojas (91-105 g/m²)

Bandeja de copiado (D): bandeja superior hasta 100 hojas, bandeja inferior hasta 250 hojas

Banner Guide (A): Bandeja de alimentación de hasta 10 banners

Seguridad

Data Security Kit (E): ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Keyboardholder 10: Soporte teclado

Otros

Card Authentication Kit (B) AC: Lector de tarjetas IC USB

NK-7100: Teclado numérico

UG-33 AC: Compatibilidad ThinPrint

UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Tarjeta WiFi

IB-35: Direct WiFi

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

01/2017

KYOCERA Document Solutions